

Guide FONDAG®

Béton prêt à l'emploi
pour conditions
extrêmes



 Kerneos®
ALUMINATE TECHNOLOGIES



De faible porosité et de grande densité, **FONDAG®** est un béton prédosé prêt à l'emploi à base de granulats synthétiques, qui se distingue par sa haute résistance et une durabilité exceptionnelle.

PROPRIÉTÉS :



• Rapidité

Remise en service possible entre 8 et 10 heures après mise en place.



• Températures

Résistance aux températures de -180°C à $+1100^{\circ}\text{C}$ et aux chocs thermiques.



• Abrasion, érosion et impact

Très grande résistance à l'abrasion, à l'érosion et à l'impact.



• Corrosion

Résistance à la corrosion par les sulfates, les huiles, effluents industriels, produits chimiques et acides.

DOSAGE



FONDAG®

+



2,5 L d'eau

=



10 L

CONSEILS :

- Utiliser une bétonnière propre.
- Gacher avec de l'eau potable.
- Malaxer 3 minutes.
- Ne jamais rajouter de l'eau en cours de bétonnage.
- Mettre en place le béton par aiguille vibrante.
- Couvrir le béton pour assurer la cure (polyane, sac, linge humide).

NB : en cas de calepinage, ou dimensionnement des joints, contacter l'assistance technique.



UTILISATIONS :

- Linteaux, chaînage
- Voieries, dallages, planchers industriels
- Protection incendie
- Structures hydrauliques
- Bétons agricoles, traitement des déchets
- Industries chimiques et pétrochimiques



Pour nous contacter

Assistance technique :
+33 (0)4 74 95 01 85
technique.negoce@kerneos.com

Votre négociant en matériaux



www.cimentfondu.com



8 rue des graviers - 92521 Neuilly sur Seine cedex
Tél. : 01 46 37 90 00 - Fax : 01 46 37 92 00
Informations commerciales : 03 28 58 93/76